

FICHA TECNICA

GUANTES PARA MOTORIZADO

Guante de piel flor de cabra con refuerzos en piel vacuno en palma y protección anti-impacto en dorso.



NORMATIVA



CARACTERÍSTICAS :

COLOR: Negro

Peso: 200 gr

Dorso con refuerzos anti-impacto en nudillos y la última falange que ayudan a amortiguar el golpe en caso de caída.

Los guantes para motorizado estan confeccionados en dos piezas, una superior (dorso) y otra inferior (palma) el largo de $\frac{3}{4}$ hasta el antebrazo con cierre de cremallera y velcro, el ancho de acuerdo con la talla. Cierre ajustable con velcro, diseño ergonómico y excelente ventilación.

Dispone de banda reflectante en el dorso para una mayor visibilidad en la carretera. La palma con refuerzos antideslizantes en piel flor vacuno ofrecen un excelente agarre durante la conducción.

 Calle 37 No. 46- 90

 3013773042

 decworkcolombia@gmail.com

PROTECCIÓN: Poliuretano en los nudillos y en el lomo de la mano, Protección de los dedos contra las lesiones de impacto y abrasión extremas.

Este guante es apto para su uso con dispositivos con pantalla táctil en el índice por lo que es mucho más cómodo al no tener que quitarse los guantes para utilizar este tipo de dispositivos.

El puño dispone de una goma elástica interior y cierre con velcro para un ajuste preciso que evitan la penetración de agua, viento o frío.

Los entrededos están fabricados de poliéster elástico para ofrecer una mayor comodidad y flexibilidad al guante.

Esta confeccionado totalmente de piel flor de cabra de calidad extra, este tipo de piel se caracteriza por ofrecer un tacto excelente y flexibilidad.

En su interior dispone de un forro ligero interior que aporta calidez. Cumple con la norma EN13594:2015 (Guantes de protección para motociclistas) con un nivel 1 que asegura una protección eficaz en caso de accidente y proporciona una mayor comodidad para todos los tipos de conducción.

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Motoristas. Trabajos que necesiten protección anti-impacto.

MÁS INFORMACIÓN

Materiales	Color	Largo	Tallas	Embalaje
Piel	Negro	XS : 22 cm	6/XS	5 pares/paquete 50 pares/caja
		S: 23 cm	7/S	
		M : 24 cm	8/M	
		L : 25 cm	9/L	
		XL : 26 cm	10/XL	
		XXL : 27 cm	11/XXL	

NORMATIF
EN 13594:2015

EN 13594:2015 EN 13594:2015 EN 13594:2015


Norma de aplicación para guantes para uso de motocicleta en actividades de conducción.

Nivel 1

Para los guantes diseñados para aportar protección con pocas restricciones ergonómicas asociadas a su uso.

Nivel 2

Para los guantes que aportan mayor protección que el nivel 1. Puede conllevar mayor restricción de peso y dificultad de movimientos.

Requisitos	Nivel 1	Nivel 2
Longitud del puño mínima	≥15mm	≥50mm
Sujeción	≥25n	≥50n
Resistencia al desgarro: palma y lado de la palma de los dedos	≥25n	≥35n
Resistencia al desgarro: puño, dorso y lado del dorso de los dedos	≥18n	≥30n
Resistencia al desgarro: horquillas	≥18n	≥25n
Resistencia de las costuras: costuras principales	≥6n/mm	≥10n/mm
Resistencia de las costuras: horquillas	≥4n/mm	≥7n/mm
Índice mínimo de resistencia al corte: lado de la palma	≥1,2	≥1,8
Índice mínimo de resistencia al corte: lado del dorso	No se requiere	≥1,2
Requisitos mínimos de resistencia a la abrasión por impacto: tiempo de abrasión individual	≥3,0s	≥6,0s
Requisitos mínimos de resistencia a la abrasión por impacto: tiempo medio de abrasión	≥4,0s	≥8,0s
Requisitos mínimos de la atenuación de impacto: resultado individual	Opcional ≤ 9,0kn	Obligatorio ≤ 5,0kn
Requisitos mínimos de la atenuación de impacto: fuerza media transmitida	Opcional ≤ 7,0kn	Obligatorio ≤ 4,0kn